

RICHTLINIEN ZUR DATEN- & PROOFERSTELLUNG



Unsere Richtlinien zur Daten- & Prooferstellung basieren auf dem Medienstandard Druck 2016 (bvdm).

DATENFORMAT

- ✓ PDF (PDF/X-1a / X-3 / X-4)
- ✓ Arbeitsfarbraum CMYK ohne Profile → eingebettete Profile werden verworfen
- ✓ Sonderfarben nur verwenden/anlegen, wenn sie auch gedruckt werden
- ✓ Farbkonvertierung auf Anfrage (CMYK → CMYK, RGB → CMYK, Tiefdruck → Offset ...)
- ✓ Composite (unsepariert)
- ✓ Einzelseiten mit aussagekräftiger Benennung (ohne Sonderzeichen)
 - ▶ Korrekturseiten entsprechend benennen/kennzeichnen
 - ▶ bitte nur die Seiten neu schicken, die auch ausgetauscht werden sollen

DOKUMENT/-EIGENSCHAFTEN

- ✓ Seitengröße (Endformatrahmen/Trim Box) + 3 mm Beschnitt (Bleed Box) an allen Seiten
- ✓ Schnitt- / Falzmarken & Seiteninformation bei der PDF-Erstellung beachten/aktivieren
- ✓ Umschlag & Inhaltsseiten als Einzelseiten
- ✓ Umschlag bei Klebebindung als Montagefläche (Doppelseiten) inkl. Rücken (die Rückenstärke erfahren Sie von uns, da produkt- u. materialabhängig)
 - ▶ der Rücken innen (zwischen U2 & U3) bleibt weiß (wichtig für die Weiterverarbeitung)
 - ▶ Doppelung bei überlaufenden Bildern anlegen, da 4mm im Bund produktionsbedingt „verschwinden“ (Überkleben der Umschlagseiten)
- ✓ wenn Elemente im Anschnitt gewünscht sind, 3 mm Beschnittzugabe anlegen, ansonsten mindestens 5 mm Abstand zum Seitenrand halten
- ✓ kein Trapping (Überfüllung)
- ✓ keine Bundverdrängung /-verringerung anlegen
 - ▶ dies geschieht durch eine minimale Skalierung der Seiten in unserem Workflow
- ✓ Haarlinien vermeiden (> 0,3 pt)
- ✓ positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) $\geq 0,25$ pt (0,09 mm)
- ✓ negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) $\geq 0,5$ pt (0,18 mm)
- ✓ die Überdruckeinstellungen werden von uns nicht angepasst
- ✓ Farbe (Schwarz) ‚Passermarken‘ im Layoutprogramm nicht verwenden

SCHRIFTEN

- ✓ alle Schriften einbetten
- ✓ schwarze Schriften nicht in 4C anlegen
- ✓ bei Negativtext Größe und Schriftstil beachten
- ✓ Headlines & Texte nach Möglichkeit nicht über den Bund (Falz/die Mitte) laufen lassen

RICHTLINIEN ZUR DATEN- & PROOFERSTELLUNG

BILDER/GRAFIKEN/STRICHZEICHNUNGEN

- ✓ optimale Bildauflösung bei farbigen und s/w Bildern ≥ 300 dpi und Strichbildern ≥ 1200 dpi
- ✓ um ein „sattes“ Schwarz bei Flächen zu erzielen, sollte diese mit 40% Cyan unterlegt werden
- ✓ Bilder idealerweise im Produktionsfarbraum
 - ⓘ Das entsprechende ICC-Profil bekommen Sie gerne von uns!
- ✓ Lackformen/Prägung/Stanzung als Sonderfarbe mit entsprechendem Namen und als Vektor
- ✓ keine Ebenen im PDF
- ✓ Text im Layoutprogramm auf oberster Ebene platzieren
- ✓ Eindrücke/Wechsel standgenau auf „leerer“ Seite positionieren
 - ▶ keine Elemente/Farben in weiß oder im Hintergrund platzieren
 - ▶ im gleichen Format wie die Hauptseite anlegen
- ✓ Farbigkeit passend zum Wechsel (wenn Schwarzwechsel, dann keine 4C-Elemente etc.)
- ✓ Benennung der Eindrücke nach Version & als Einzelseiten / einzelne PDF
 - ⓘ Bei anderer Vorgehensweise sprechen Sie bitte vorher mit uns!

DATENANLIEFERUNG

- ✓ Sie haben die Möglichkeit, uns vorab eine Testdatei zukommen zu lassen.
- ✓ Datenanlieferungen sollten bevorzugt über unseren FTP-Server erfolgen.
 - ⓘ Die Zugangsdaten erfahren Sie von unserem Innendienst!

PROOFS

- ✓ farbverbindlich nach Prozessstandard Offset (ISO 12647-2)
- ✓ von den Druckdaten
- ✓ mit Fogra-Medienkeil 3.0 CMYK
- ✓ Papiersimulation passend zum Bedruckstoff
 - ⓘ Informationen zu dem eingesetzten Papier erhalten Sie von uns!

Sie erreichen unsere Vorstufe von Mo. - Fr. rund um die Uhr unter
☎ 04103 - 808 129 ▪ vorstufe@kroegerdruck.de